



| | |
|--------------|--------------------|
| جزیيات | مشخصات |
| ۵W | توان خروجی |
| ۲۰۰Hz-۱۲KHz | دامنه پاسخ فرکانسی |
| ABS | جنس بدنه |
| ۱۹۱ میلیمتر | طول |
| ۸۱ میلیمتر | ارتفاع |
| ۰/۴۷ کیلوگرم | وزن |
| IP50 | درجه حفاظت (IP) |
| 92dB | سطح فشار صوت (SPL) |

| | |
|-------------|--------------------|
| جزیيات | مشخصات |
| ۵۰W | توان خروجی |
| ۹۰Hz-۲۰KHz | دامنه پاسخ فرکانسی |
| ABS | جنس بدنه |
| ۳۱۵ میلیمتر | طول |
| ۳۶۰ میلیمتر | عرض |
| ۲۵۵ میلیمتر | ارتفاع |
| ۴.۷ کیلوگرم | وزن |
| IP66 | درجه حفاظت (IP) |
| 99dB | سطح فشار صوت (SPL) |



| | |
|-------------|--------------------|
| جزیيات | مشخصات |
| ۱۰W | توان خروجی |
| ۹۰Hz-۱۸KHz | دامنه پاسخ فرکانسی |
| HIPS | جنس بدنه |
| ۲۴۰ میلیمتر | طول |
| ۳۴۰ میلیمتر | عرض |
| ۱۰۰ میلیمتر | ارتفاع |
| ۲.۳ کیلوگرم | وزن |
| IP50 | درجه حفاظت (IP) |
| 92dB | سطح فشار صوت (SPL) |



| | |
|-------------|--------------------|
| جزیيات | مشخصات |
| ۱۰W | توان خروجی |
| ۲۰۰Hz-۱۲KHz | دامنه پاسخ فرکانسی |
| ABS | جنس بدنه |
| ۲۰۰ میلیمتر | طول |
| ۲۰۰ میلیمتر | عرض |
| ۸۱ میلیمتر | ارتفاع |
| ۱.۲ کیلوگرم | وزن |
| IP50 | درجه حفاظت (IP) |
| 92dB | سطح فشار صوت (SPL) |





| | |
|---------------------------------|----------------------|
| جزیيات | مشخصات |
| ٣٠W | توان خروجی |
| ٣٠٠Hz-١٣KHz | دامنه پاسخ فرکانسی |
| ABS enclosure and Metal bracket | جنس بدنه |
| ٢١٥ میلیمتر | طول |
| ٢٨٢ میلیمتر | عرض |
| ٢٩٥ میلیمتر | ارتفاع |
| ٢/٤٧ کیلوگرم | وزن |
| IP66 | درجه حفاظت (IP) |
| 118dB | سطح فشار صوت (SPL) |



| | |
|--------------|----------------------|
| جزیيات | مشخصات |
| ٣٠W | توان خروجی |
| ١١٠Hz-١٨KHz | دامنه پاسخ فرکانسی |
| ABS | جنس بدنه |
| ٣٠ ٢ میلیمتر | طول |
| ٣٧٨ میلیمتر | ارتفاع |
| ٣.٧ کیلوگرم | وزن |
| IP55 | درجه حفاظت (IP) |
| 92dB | سطح فشار صوت (SPL) |



| | |
|-------------|----------------------|
| جزیيات | مشخصات |
| W ٤٥، ٥، ١٠ | توان خروجی |
| ١٠٠Hz-٢٠KHz | دامنه پاسخ فرکانسی |
| HIPS | جنس بدنه |
| ١١٥ میلیمتر | طول |
| ١٣٠ میلیمتر | عرض |
| ١٩٢ میلیمتر | ارتفاع |
| ٢.٣ کیلوگرم | وزن |
| IP50 | درجه حفاظت (IP) |
| 88dB | سطح فشار صوت (SPL) |

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| جزیيات | مشخصات |
| ٥٠٠W | نهايت توان خروجي |
| ١٠ اينچ | سايز ووفر |
| ١.٤ اينچ | سايز توبیتر |
| ٨٩Hz-٤٠kHz(-٣dB) , ٥٩Hz-٢٢kHz (-١٠dB) | دامنه پاسخ فرکانسی |
| Polypropylene | جنس بدنه |
| ٣١٥ میلیمتر | طول |
| ٣٣٥ میلیمتر | عرض |
| ٥٤٦ میلیمتر | ارتفاع |
| ١٠.٢ کیلوگرم | وزن |
| IP50 | درجه حفاظت (IP) |
| 118dB | سطح فشار صوت (SPL) |





| | |
|--------------------------------|--------------------|
| جزییات | مشخصات |
| W ۴۰، ۳۰، ۲۰، ۱۰ | توان خروجی |
| ۲۰۰Hz-۱۲KHz | دامنه پاسخ فرکانسی |
| Metal | جنس بدنه |
| ۱۳۵ میلیمتر | طول |
| ۱۶۰ | عرض |
| ۶۹۱ و ۷۸۶ و ۸۸۰ و ۱۱۹۰ میلیمتر | ارتفاع |
| ۳.۲~۲.۵ کیلوگرم | وزن |
| IP56 | درجه حفاظت (IP) |
| 92dB | سطح فشار صوت (SPL) |

مناسب فضای باز مانند پارک ها

| |
|-----------------------|
| جزییات |
| W ۴۰، ۳۰، ۲۰ |
| ۲۰۰Hz-۱۲KHz |
| Metal |
| ۱۰۱ میلیمتر |
| ۱۰۰ میلیمتر |
| ۵۳۰، ۴۳۰، ۷۰۰ میلیمتر |
| ۲.۴۷~۱.۶ کیلوگرم |
| IP50 |
| 92dB |

| |
|--------------------|
| مشخصات |
| توان خروجی |
| دامنه پاسخ فرکانسی |
| جنس بدنه |
| طول |
| عرض |
| ارتفاع |
| وزن |
| درجه حفاظت (IP) |
| سطح فشار صوت (SPL) |



مناسب فضای داخلی